

Materialprüfanstalt MPA Braunschweig
13.08.2018 Brandschutzdokumentation*
BD-2101/177/18-MPA BS
Feuerwiderstand



Wellhöfer Kniestocktür

(Ausführung FeuerSchutz FS30 2S)

Feuerwiderstandsdauer: 30 Minuten

Kniestocktür mit Anschluss-System

Es werden die Kriterien bezogen auf den **Revisionsöffnungsabschluss für die Feuerwiderstandsklasse „I 30“ nach DIN 4102-11:1985-12** erfüllt. Weiterhin werden die Kriterien nach **DIN 4102-2:1977-09** auch bei einer **Brandbeanspruchung von der Außenseite des Verschlusses** eingehalten.

-> zulässig beispielsweise zum Einbau in

tragende und nichttragende, raumabschließende Wände aus:

- Beton- und Stahlbeton aus Normalbeton
- Leichtbeton
- Mauerwerk und Wandbauplatten
- Leichtbeton mit haufwerksporigem Gefüge
- bewehrtem Porenbeton

Nichttragende, raumabschließende Wände aus:

- Gipskarton-Bauplatten in Metallständerweise

-> zulässig für Kombination mit **WärmeSchutz 3D (Kniestocktür mit luftdichtem Anschluss)**

*Aufgrund der eingeführten Verwaltungsvorschriften Technische Baubestimmungen benötigt das Produkt keinen Verwendungsnachweis mehr. Für die Verwendung sind die jeweiligen Landesbauordnungen mit den zugehörigen technischen Baubestimmungen bzw. Sonderbauvorschriften zu beachten.